

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE PLATIPUS RF0 Sangle



APPLICATION(S)

- Soutien de motte
- Système anti-vol, anti-arrachement
- . Excellente performance à l'arrachement*
- . Réduction considérable du temps d'installation*
- . Pas de risque de blessures racinaires*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code article	ANCRF0-KS
Description	Kit d'ancrage de motte comprenant : 3 ancras avec câble et sangle tissée de serrage
Circonférence arbre	inférieure à 25 cm
Hauteur arbre	inférieure à 3,5 mètres
Dimension sangle	25 mm x 3 ml + Tendeur
Dimension ancras et câbles	80 x 28 x 25 mm + Câble longueur 50 cm, Ø 3 mm
Résistance à l'arrachement	150 kg/ancr approx. (selon le type de sol)
Matériaux	Ancr en ALUMINIUM / Câble en ACIER GALVANISE
Poids	0,96 kg / unité
Conditionnement	25 kits/carton
Provenance	Angleterre

SARL NovaGreen

Allée de la Clairière - ZA Ansereuilles - 59136 WAVRIN - France

Tél : 03 20 00 92 25 / Fax : 03 20 00 92 28

e-mail : contact@novagreen.fr / Web : www.novagreen.fr

Capital 7500 € / SIRET : 452 394 216 00025 / TVA : FR 79 452 394 216