

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE PLATIPUS RF2 Sangle



APPLICATION(S)

- Soutien de motte
 - Système anti-vol, anti-arrachement
- . Excellente performance à l'arrachement*
. Réduction considérable du temps d'installation
. Pas de risque de blessures racinaires

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code article	ANCRF2-KS
Description	Kit d'ancrage de motte comprenant : 3 ancras avec câble et sangle tissée de serrage
Circonférence arbre	35 à 75 cm
Hauteur arbre	6 à 8 mètres
Dimension sangle	35 mm x 5 ml + Tendeur
Dimension ancras et câbles	171 x 58 x 50 mm + Câble longueur 1,20 m-Ø 6 mm
Résistance à l'arrachement	1250 kg / ancre approx. (selon le type de sol)
Matériaux	Ancre en ALUMINIUM / Câble en ACIER GALVANISE
Poids	2,60 kg / unité
Conditionnement	10 kits/carton
Provenance	Angleterre

SARL NovaGreen

Allée de la Clairière - ZA Ansereuilles - 59136 WAVRIN - France

Tél : 03 20 00 92 25 / Fax : 03 20 00 92 28

e-mail : contact@novagreen.fr / Web : www.novagreen.fr

Capital 7500 € / SIRET : 452 394 216 00025 / TVA : FR 79 452 394 216